



تذکره:
 ۱- لوله های رفت و برگشت شوفاژ پکیج های G380 و G500 و G620 ، ۱" و مابقی پکیج های سری G ، ۱ ۱/۴" می باشد.

۲- ترجیحا از نازل های با زاویه ۳۰ الی ۴۵ درجه بر روی مشعل گازوئیلی استفاده گردد.

اندازه های محل نصب بر اساس سری ساخت

پارامتر اجزای مدل پکیج	A	B	C	D	E	F	G	H
G	125	690	695	830	1040	60	190	330

PROJECT NAME: پکیج زمینی سری G		WEIGHT: Kg	CUSTOMER: IRFU	QTY:								
NAME: مدار لوله کشی و معرفی اجزاء پکیج		TOLERANCES ACCORDING TO DIN 7168 T1: (VER.1992)										
MATERIAL:		<table border="1"> <tr> <td>F</td> <td>M</td> <td>G</td> <td>SG</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			F	M	G	SG				
F	M	G	SG									
DATE		TOLERANCES ACCORDING TO DIN 7168 T2: (VER.1992)										
DESIGNED		<table border="1"> <tr> <td>R</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>U</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			R	S	T	U				
R	S	T	U									
DRAWN												
CHECKED												
APPROVED												
SCALE: 1:10												
REV.	DESCRIPTION	BY	DATE									
3RD ANGLE PROJECTION												
DRAWING NO.												
REV.												
THE UNIT OF UNKNOWN DIMENSION IS mm.												

